

LAYHER HAREKETLİ İSKELELER

Uygun hareketli iskelenin seçilebilmesi için genel veriler

Gerüsttyp	Zifa P2	Uni Hafif P2	Uni Kompak P2	Uni Standart P2	Uni Geniş P2	Uni merdiven	Süper Klax	Staro hareketli sehpa
Tanım/Özellikler	Monte edilmiş ve yüklenmiş durumda oda kapılarında geçebilen, nakliye sırasında az yer kaplayan iskele	Dar yerlerde kullanım için ideal iskele	İki kat daha fazla çalışma alanına, buna karşın kompakt dış boyutlara sahip iskele	Büyük yükseklikler için tasarlanmış, hafif, sağlam, uzun ömürlü ve esnek kullanım olanaklarına sahip standart iskele	8,6 m çalışma yüksekliğinden başlayarak taban genişletme gerektiren, iki kat daha fazla çalışma alanına sahip iskele	Rahat merdiven çıkışı	8 m ² çalışma alanına sahip aşırı büyük çalışma sehpa	Yüksekliği 11 cm aralıklarla ayarlanabilen, çok fazla hareket serbestliği ve malzeme için yer sunan sehpa
Çalışma sehpa ölçüleri	0,75 x 1,80 m	0,75 x 1,80 m	1,50 x 1,80 m	0,75 x 2,85 m	1,50 x 2,85 m	1,50 x 1,80 m	2,80 x 2,80 m	1,95 x 1,95 m
Çalışma yüksekliği (kapalı mekanlarda)	7,76 m	9,26 m	10,38 m	13,38 m	13,38 m	14,20 m	13,95 m	3,90 m
Çalışma yüksekliği (açık alanda)	7,76 m	9,26 m	9,38 m	9,38 m	9,38 m	9,38 m	10,20 m	3,90 m
İzin verilen çalışma yükü	2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	1,5 kN/m ²	1,5 kN/m ²
Taşıma kapasitesi*	240 kg	240 kg	485 kg	380 kg	765 kg	485 kg	1.150 kg	570 kg